



## MODÈLE FP

Distributeur de **béton et/ou d'agrégats**, le **modèle FP** se compose d'un malaxeur indépendant, ce qui permet **d'adapter le nombre et le volume des trémies**.

Ce système vous offre la possibilité de proposer la **distribution d'agrégats en libre-service en plus de la distribution de béton**.



SURFACE  
NÉCESSAIRE À  
L'IMPLANTATION  
À PARTIR DE  
**350 m<sup>2</sup>**  
D'EMPRISE AU SOL



BÉTON ET/OU  
AGRÉGATS



TRÉMIES  
SUR-MESURE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES		FP 1200	FP 1800	FP 2200
Volume (brut/net)	L	1200/800	1800/1100	2200/1400
Capacité	M <sup>3</sup> /heure	10-16	20-30	25-45
Moteur	kW	18,5	30	55
Bras de mélange/grattoir latéraux	pcs	6/1	6/1	8/1
Cellule de charge	kg	3 x 2000	3 x 5000	3 x 5000
Précision de pesée	%	+/- 0,5	+/- 0,5	+/- 0,5
Précision de dosage	%	+/- 3	+/- 3	+/- 3
Recettes	pcs	40	40	40
Réservoir d'eau	L	500	500	500
Dimensions (WxHxL)	M	2,1 x 2,3 x 3,7	2,3 x 2,5 x 4,2	2,55 x 2,65 x 4,4
Poids	kg	2500	4500	5500
Puissance	Volts	3 x 400	3 x 400	3 x 400
	A/KVA	40A - 28KVA	80A - 55KVA	125A - 86KVA



TRÉMIES  
SUR-MESURE

**PERSONNALISEZ LE NOMBRE  
ET LE VOLUME DE VOS TRÉMIES  
SELON VOS BESOINS :**

3	4	6	8	10
-	10 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>
15 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>
25 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>



ZA de la Pommeraie . 44780 MISSILLAC

📞 02 28 54 60 79

✉ contact@franceautobeton.com

[www.franceautobeton.com](http://www.franceautobeton.com)

