



MODÈLE FS


La **centrale FS** de France Auto Béton est composée d'une trémie de 2 cases.

Ce distributeur vous permet de produire du **béton de qualité, rapidement et sans effort.**

- ▶ **Plus de 40 recettes à la borne**
- ▶ **Moins de 5 minutes d'attente**
pour des gâchées allant de 100 litres à plusieurs m³.



SURFACE
NÉCESSAIRE À
L'IMPLANTATION
À PARTIR DE
120 m²
D'EMPRISE AU SOL



BÉTON/MORTIER
SEC OU HUMIDE



1 TRÉMIE
DE 2 CASES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES		FS 1200	FS 1800	FS 2200
Volume (brut/net)	L	1200/800	1800/1100	2200/1400
Capacité	M ³ /heure	10-16	20-30	25-45
Moteur	kW	18,5	30	55
Bras de mélange/grattoir latéraux	pcs	6/1	6/1	8/1
Cellule de charge	kg	3 x 2000	3 x 5000	3 x 5000
Précision de pesée	%	+/- 0,5	+/- 0,5	+/- 0,5
Précision de dosage	%	+/- 3	+/- 3	+/- 3
Recettes	pcs	40	40	40
Trémies agrégats	pcs	2 x 2,4 m ³	2 x 2,4 m ³	2 x 2,4 m ³
Réservoir d'eau	L	250	500	500
Dimensions (WxHxL)	M	2,3 x 2,5 x 5,3	2,3 x 2,5 x 5,9	2,3 x 2,5 x 6,2
Poids	kg	3500	6500	7500
Puissance	Volts	3 x 400	3 x 400	3 x 400
	A/KVA	40A - 28KVA	80A - 55KVA	125A - 86KVA

LES OPTIONS POSSIBLES

À la pointe de la technologie, nos distributeurs peuvent être accompagnés de plusieurs options pour :

- ▶ augmenter votre productivité,
- ▶ améliorer la qualité de votre béton,
- ▶ diminuer votre empreinte carbone,
- ▶ réduire la pénibilité du lavage.



**MOTEUR VIBRANT
SUR LES TRÉMIES**



**POMPE À ADJUVANT
AVEC DÉBITMÈTRE**




**CHAUFFE-EAU POUR
LE RÉSERVOIR D'EAU**



**DISTRIBUTEUR
DE FIBRE**



**REHAUSES
DE TRÉMIES**



**BAC DE
DÉCANTATION**



BÂCHE DE TRÉMIES



**LAVAGE AUTOMATIQUE
HAUTE PRESSION**



**DOUBLE TRAPPE
DE VIDANGE POUR
L'ÉVACUATION DU LAVAGE**

ZA de la Pommeraie . 44780 MISSILLAC

☎ 02 28 54 60 79

✉ contact@franceautobeton.com

www.franceautobeton.com

